


?nce krep kâ??t maskeleme bant?



Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?

Fiyat:

Sat?? fiyat?

[Bu ürün hakk?nda soru sorun](#)

Aç?klama ÜRÜN B?LG?S?
Genel bilgi

Ürün Tan?m?

Ana Uygulama

Teknik Veriler

tesa® ürünleri, sürekli zorlu ko?ullar alt?nda bile yüksek bir kaliteye sahip olduklar?n? ispatlam??lar ve düzenli olarak yap?lan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmu? olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmi? oldu?umuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temelinde dayanmaktadır. tesa SE, buna kar??n z?mni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla s?n?rl? olmamak üzere aç?k veya dolayl? hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmad??n?n ve kullan?c?n?n tercih etti?i uygulama yöntemine uygun olup olmad??n?n tespiti kullan?c?n?n sorumlulu?undadır. Herhangi bir ?üpheye dü?ecek olursan?z teknik destek ekibimiz size yard?mc? olmaktan zevk duyacaktır. Ürün ince ve esnek; dolay?s?yla, 70 ? s?cakl??a kadar f??r?n kurutma uygulamalar?n?n yan? s?ra tüm genel maskeleme uygulamalar? için uygundur. Ürün ?slak z?mparalamaya kar?? dayan?kl?dır. Boya ve astarlar ta??y?c?ya iyi yap??rlar.

Malzeme boyalı? metal, kauçuk, cam ve krom parçalar üzerinde kullan?labilir.

- Ta??y?c? malzemesi
hafif krepe kâ??t
- Yap??kan türü
do?al kauçuk

ÜRÜN B?LG?S?

- Toplam kal?nl?k
130 µm
- Çeli?e yap??ma
3 N/cm
- Kopma an?ndaki uzama
10 %
- Çekme direnci
33 N/cm
- S?cakl?k direnci
70 °C
- Ç?karmas? kolay
evet
- Boya tutunmas?
++
- Keskin renk S?n?r?
+
- Uygunluk
+
- Elle y?rt?labilirlik
++

Özellikler

?lgili tesa® ürün portföyü içindeki ürün de?erlendirilmesi: ++ çok iyi, + iyi, o orta, - dü?ük